



UT 8764 A Bandschleifer

- Zum Einsatz mit Endlos-Schleifb. 10 x 330 mm
- Mit praktischem Schnellspanner
- Mit stoßgedämpfter Schleifarmlührung und stufenloser Schleifarmschwengung um 160°
- Mit gummiertem Handgriff zum Schutz vor Vibration und Kälte
- Drehzahl: 12.200 min⁻¹**

- Belt sander for belt capacity 10 x 330 mm
- Belt quick change
- Adjustable sanding arm swiveling range 160°
- With cushion grip protection against vibration and frostiness
- Free Speed: 12.200 min⁻¹**

UT 8765 A Bandschleifer

- Zum Einsatz mit Endlos-Schleifb. 20 x 520 mm
- Mit praktischem Schnellspanner
- Mit stoßgedämpfter Schleifarmlührung und stufenloser Schleifarmschwengung um 160°
- Mit gummiertem Handgriff zum Schutz vor Vibration und Kälte
- Drehzahl: 11.000 min⁻¹**

- Belt sander with 20 x 520 mm belt capacity
- Belt quick change
- Adjustable sanding arm swiveling range 160°
- With cushion grip protection against vibration and frostiness
- Free Speed: 11.000 min⁻¹**

UT 8766 Bandschleifer

- Composite Bandschleifer zum Einsatz mit Endlos-Schleifband 10 x 330 mm
- Schnellspanvorrichtung für schnellen Bandwechsel
- 360° drehbarer Schleifarm, einfache Justierung
- Stufenlose Drehzahlregulierung** integriert im Handgriff
- Drehzahl: 10.000~18.000 min⁻¹**

- Composite belt sander for belt capacity 10 x 330 mm
- Quick change for fast belt changing
- 360° swiveling sanding arm, easy fixing
- Grip integrated speed control**
- Free speed: 10.000~18.000 min⁻¹**



Zubehör für UT 8764 A / UT 8766

- Schleifbänder für UT 8764 A / UT 8766
- Sanding band for UT 8764 A / UT 8766

Art.-Nr.	Abmessung	Korn
95 879	10 x 330 mm / VPE = 10 St.	40
95 880	10 x 330 mm / VPE = 10 St.	60
95 881	10 x 330 mm / VPE = 10 St.	80
95 882	10 x 330 mm / VPE = 10 St.	100
95 887	10 x 330 mm / VPE = 10 St.	120

Zubehör für UT 8765 A

- Schleifbänder für UT 8765 A
- Sanding band for UT 8765 A

Art.-Nr.	Abmessung	Korn
95 888	20 x 520 mm / VPE = 10 St.	40
95 883	20 x 520 mm / VPE = 10 St.	60
95 884	20 x 520 mm / VPE = 10 St.	80
95 885	20 x 520 mm / VPE = 10 St.	100
95 886	20 x 520 mm / VPE = 10 St.	120



UT 3 DAHP Ausbeulhammer

- Zur Reparatur beschädigter Karosseriebleche
- Inkl. Hartplastikhammerereinsatz
- Schlagzahl: 0 - 1.000 min⁻¹**

- Pneumatic palm hammer for car body repairs and construction vehicle tire repairs
- Incl. hard plastic head
- Blows per minute: 0 - 1.000 min⁻¹**

UT 3 DSHP Spurstangenhammer

- Zum Lösen von Spurstangengelenken / -bolzen, Lenkstangen und Querstäbilisatoren
- Inkl. Stahlhammerereinsatz
- Schlagzahl: 0 - 1.000 min⁻¹**

- Dismantling of steering link, joints, bolts and rollbars etc.
- Incl. steel head
- Blows per minute: 0 - 1.000 min⁻¹**

Technische Details
Technical Details



Modell / Model	Art.-Nr.	mm	kg	l/s	Zoll	m/s ²	dB (A)
UT 8764 A	92 260	280	0,8	4,0	R 1/4	< 2,5	85,5
UT 8765 A	92 261	310	0,8	4,0	R 1/4	< 2,5	87,2
UT 8766	92 262	325	0,7	1,9	R 1/4	< 2,0	77,0
UT 3 DAHP	94 005	95	0,8	4,0	R 1/4	20,0	83,4
UT 3 DSHP	94 006	95	0,8	4,0	R 1/4	20,0	83,4