



UT 8955 A Drehschrauber

- Drehschrauber mit Heckauspuff
- Schub-Startautomatik und Drehmomenteinstellung über Federvorspannung und Rutschkupplung
- Umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf, Einhandbedienung
- **Leerlaufdrehzahl: 1.800 min⁻¹**

- Medium-size screw driver with rear exhaust
- Convenient valve for forward/reverse direction
- Internal clutch adjustment
- **Free speed: 1.800 min⁻¹**

UT 5935 Drehschrauber

- Drehschrauber in Pistolenform mit Direktantrieb
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Ohne Drehmomenteinstellung
- Umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
- **Leerlaufdrehzahl: 1.800 min⁻¹**

- Pistol grip screw driver with positive clutch
- Rear exhaust directs air away from working area
- Easy use valve and trigger for forward/reverse direction
- **Free Speed: 1.800 min⁻¹**

UT 5964 Drehschrauber

- Drehschrauber in Pistolenform mit Direktantrieb
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Schub-Startautomatik und Drehmomenteinstellung über Federvorspannung und Rutschkupplung
- Umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
- **Leerlaufdrehzahl: 1.800 min⁻¹**

- Pistol grip screw driver with internal clutch adjustment
- Handle exhaust directs air away from working area
- **Free speed: 1.800 min⁻¹**



SAB-W 2,5 Schwenkarm Wand

- Schwenkarm zur Wandbefestigung
- Komplett mit Befestigungsbügel
- 3/8" Ausgangsplatte und Gleitschuh für Geräteanschluss, 20 kg max. Traglast
- Ohne Federzug und Spiralschlauch

SAB-T 0,7 Schwenkarm Tisch

- Schwenkarm, 0,7 m lang, zur Tischbefestigung
- Komplett mit Befestigungsschrauben
- 3/8" Ausgangsplatte und Gleitschuh für Geräteanschluss, 20 kg max. Traglast
- Ohne Spiralschlauch

Druckluftanschluss-Schwenkarm

- Drucklufteingang 3/8" IG
- Druckluftausgang 3/8" IG

Art.-Nr.	Beschreibung
91 422	2,0 m lang
91 421	2,5 m lang
91 423	3,0 m lang
91 424	4,0 m lang
91 425	5,0 m lang

* zzgl. Frachtkostenanteil von 59,00 EUR

Art.-Nr.	Beschreibung
91 420	0,7 m lang

* zzgl. Frachtkostenanteil von 35,00 EUR

Art.-Nr.	Beschreibung
95 186	Kupplung 3/8" AG für Ausgang
95 184	Stecknippel 3/8" AG für Eingang

Technische Details
Technical Details



Modell / Model	Art.-Nr.	min ⁻¹	mm/Inch	Nm	Zoll	re/links	kg	l/s	Zoll	m/s ²	dB (A)
UT 8955 A	91 401	1.800	M 6	6,0	1/4	re/links	1,0	2,0	R 1/4	11,8	83,3
UT 5935	91 402	1.800	M 6	6,0	1/4	re/links	1,5	2,0	R 1/4	< 2,5	86,8
UT 5964	91 403	1.800	M 6	6,0	1/4	re/links	1,6	2,0	R 1/4	3,7	87,1