



- 1** Ergonomic handle
Manubrio ergonomico
- 2** High stability wheels Ø35cm
Ruote ad alta stabilità
- 3** Built - in accessories holder
Porta - accessori integrato
- 4** Adjustable pressure
Pressione regolabile
- 5** Pressure gauge
Manometro
- 6** Inspectable water filter
Filtro dell'acqua ispezionabile

TECHNICAL DATA DATI TECNICI



MOD	COD	MAX		lit/h		kW	rpm	Hz	V	kg
		bar	psi	l/h	gph					
HRC 10.12	14261	150	2200	630	166	3,0	1450	1~50	230	50
HRC 15.15	14262	150	2200	900	238	5	1450	3~50	400	52
HRR 15.20	14503	150	2200	900	238	5	1450	3~50	400	55
HRK 21.15	14504	200	2900	900	238	7,4	1450	3~50	400	62
HXM15.15	14505	150	2200	1269	333	7,4	1450	3~50	400	62

Max inlet water temperature / *Temperatura massima acqua*
60°C 140°F IPX5-S1

Annovi Reverberi spa
Cleaning Division
Via Aldo Moro 40
41030 Bomporto, Mo (Italy)
Tel +39 059 8199 011
Fax +39 059 8199 000
info@arblueclean.it
www.arblueclean.it



Reinforced HP Hose
Material: Steel Armed
Tubo armato AP
Materiale: Acciaio armato



Trigger gun
Type: 1/4"(M) M22X1,5
Pistola
Tipo: 1/4"(M) M22X1,5



Lance interchangeable
QC jet spray nozzles
Lancia con ugelli
intercambiabili