

Stabschleifer und Trennschleifer

Grinders and Cutter

HITEC LINE

HITEC LINE

HITEC LINE



UT 5760 B Trennschleifer

- Kälteisoliertes Gehäuse für mehr Bedienungskomfort
- Sicherheitsbetriebshebel gegen unbeabsichtigtes Anlaufen, Baulänge 175 mm
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Trennscheibe 75 x 10 mm
- Heckauspuff leitet Abluft weg von der Arbeitsstelle, 360° drehbarer Luftanschluß
- **Leerlaufdrehzahl: 20.000 min⁻¹**

- Comfort grip for greater handling comfort
- Safety throttle to prevent from unintended start-up, length 175 mm
- Cutting disc size: 75 x 10 mm
- **Max. Speed: 20.000 min⁻¹**

UT 5710 Stabschleifer

- Kälteisoliertes Gehäuse für mehr Bedienungskomfort
- Sicherheitsbetriebshebel gegen unbeabsichtigtes Anlaufen, Baulänge 170 mm
- Heckauspuff vermeidet Aufwirbeln von Staub- und Schleifpartikeln
- Spannzange 6 mm Ø
- **Leerlaufdrehzahl: 20.000 min⁻¹**

- Comfort grip for greater handling comfort
- Safety throttle to prevent from unintended start-up, length 170 mm
- Rear exhaust
- Collet size 6 mm
- **Max. Speed: 20.000 min⁻¹**

UT 5715 Winkelschleifer

- 90° Winkelschleifer mit Sicherheitsbetriebshebel gegen unbeabsichtigtes Anlaufen
- Kälteisoliertes Gehäuse für mehr Bedienungskomfort
- Seitliche Ablufführung vermeidet Aufwirbeln von Staub- und Schleifpartikeln, 360° drehbar
- Spannzange 6 mm Ø
- **Leerlaufdrehzahl: 20.000 min⁻¹**

- 90° angle die grinder with comfort grip for greater handling comfort
- Safety throttle
- Rear exhaust, 360° swivel airinlet
- Collet size 6 mm
- **Max. Speed: 20.000 min⁻¹**



UT 5720 Stabschleifer

- Sicherheitsventilhebel mit Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- **Leerlaufdrehzahl: 22.000 min⁻¹**

- Economical medium die grinder with safety throttle to prevent from unintended start-up
- **Max. Speed: 22.000 min⁻¹**

UT 5720 S Stabschleifer

- Stabschleifer-Set mit Stabschleifer Modell UT 5720
- Korundstifte 5x mit 6 mm Ø-Schaft, 5x mit 3 mm Ø-Schaft, Spannzange mit 3 mm Ø, 2 Spannschlüssel zum Schleifkörperwechsel
- **Leerlaufdrehzahl: 22.000 min⁻¹**

- Die grinder set including medium die grinder UT 5720
- Five pieces 6 mm Ø-shaft mounted wheels, five pieces 3 mm Ø-shaft mounted wheels, 3 mm Ø collet and two spanners
- **Max. Speed: 22.000 min⁻¹**

UT 8720 C Stabschleifer

- Kälteisoliertes Gehäuse für mehr Bedienungskomfort
- Sicherheitsbetriebshebel gegen unbeabsichtigtes Anlaufen, Baulänge 180 mm
- Heckauspuff vermeidet Aufwirbeln von Staub- und Schleifpartikeln
- **Leerlaufdrehzahl: 22.000 min⁻¹**

- Comfort grip for greater handling comfort
- Safety throttle to prevent from unintended start-up, length 180 mm
- **Max. Speed: 22.000 min⁻¹**

Technische Details Technical Details



Modell / Model	Art.-Nr.	min ⁻¹	kw	mm Ø	mm	kg	l/s	Zoll	m/s ²	dB (A)
UT 5760 B	92 021	20.000	0,3	6	175	0,7	3,0	R 1/4	< 2,5	84,0
UT 5710	92 000	20.000	0,3	6	170	0,6	2,0	R 1/4	< 2,5	86,0
UT 5715	92 020	20.000	0,3	6	165	0,5	2,3	R 1/4	< 2,5	86,0
UT 5720	92 006	22.000	0,2	6	176	0,6	8,5	R 1/4	< 2,5	86,8
UT 5720 S	92 007	22.000	0,2	6	176	0,6	8,5	R 1/4	< 2,5	86,8
UT 8720 C	92 002	22.000	0,3	6	180	0,6	8,0	R 1/4	< 2,5	90,2