

1" Schlagschrauber

1" Impact Wrenches

BASIC LINE

BASIC LINE

PREMIUM LINE



Losbrechmoment: 2.900 Nm



Losbrechmoment: 2.800 Nm



Losbrechmoment: 3.250 Nm

UT 8422 Schlagschrauber 1"

- Hochleistungs **TWIN-HAMMER-Schlagwerk** für hohe Dauerbelastung
- Abluffführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort
- 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
- Max. Drehmoment: 2.500 Nm**
- Durable and powerfull **TWIN-HAMMER** clutch system
- Air exhaust through handle with cushion grip directs air away from working area
- Three power settings in forward direction and full power on reverse
- Max. Torque: 2.500 Nm**

UT 84226 Schlagschrauber 1"

- Hochleistungs **TWIN-HAMMER-Schlagwerk** für hohe Dauerbelastung, **6" verlängerte Spindel**
- Abluffführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort
- 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
- Max. Drehmoment: 2.300 Nm**
- Durable and powerfull **TWIN-HAMMER** clutch system, **6" extended anvil**
- Air exhaust through handle with cushion grip directs air away from working area
- Three power settings in forward direction and full power on reverse
- Max. Torque: 2.300 Nm**

UT 8450 Schlagschrauber 1"

- Hochleistungs **TWIN-HAMMER-Schlagwerk** für hohe Dauerbelastung, Ablufführung nach unten
- Einhandbedienung**, durch optimal platzierten Umsteuerschieber für Rechts- und Linkslauf
- 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
- Composite-Gehäuse, 360° drehbarer Luftanschluß
- Max. Drehmoment: 1.750 Nm**
- Durable and powerfull **TWIN-HAMMER** clutch system, one hand operation
- Motor housing made of composite material
- Air exhaust through handle, three power settings in forward direction and full power on reverse
- Max. Torque: 1.750 Nm**



UT 8487 RE Schlagschrauber 1"

- Robustes Kupplungsschlagwerk
- Abluffführung durch den Handgriff nach unten
- Zusätzlicher verstellbarer Handgriff
- 3 Stufen im Rechts- und Linkslauf
- Max. Drehmoment: 2.700 Nm**
- Economic 1" pistol-grip impact wrench with rocking dog clutch for extreme durability
- Exhaust air through handle with cushion grip
- Adjustable side grip for more operator control
- Three power settings in forward an reverse direction
- Max. Torque: 2.700 Nm**



UT 84876 RE Schlagschrauber 1"

- Robustes Kupplungsschlagwerk
- Abluffführung durch den Handgriff nach unten
- Zusätzlicher oberer Handgriff
- 8" verlängerte Spindel
- 3 Stufen im Rechts- und Linkslauf
- Max. Drehmoment: 2.500 Nm**
- Economy 1" pistol-grip impact wrench with rocking dog clutch, hand grip on top
- Exhaust air through handle with cushion grip
- With 8" extended anvil for tire work
- Three power settings in forward direction and full power on reverse
- Max. Torque: 2.500 Nm**



UT 8488 Schlagschrauber 1"

- Stärkster Pneutec 1" Schlagschrauber
- TWIN-HAMMER-Schlagwerk**
- Aluminium Gehäuse mit seitlichem Handgriff
- 4 Stufen im Rechts- und Linkslauf
- Max. Drehmoment: 3.550 Nm**
- Pneutec's most powerful 1" impact wrench
- TWIN-HAMMER** clutch system
- Aluminium housing, adjustable side handle
- Four power settings in forward an reverse direction
- Max. Torque: 3.550 Nm**

Technische Details



Modell / Model	Art.-Nr.	EVP €	min ⁻¹	Zoll	mm	Nm	Nm	mm	kg	l/s	Zoll	m/s ²	dB (A)
UT 8422	90 432	449,-	4.200	1	M 46	500-1200	2.500	235	7,0	8,0	R 3/8	4,5	94,3
UT 84226	90 433	499,-	4.200	1	M 46	500-1200	2.300	385	8,5	8,0	R 3/8	4,5	94,3
UT 8450	90 424	649,-	6.000	1	M 36	1.750	1.750	229	3,4	2,0	R 3/8	< 2,5	83,0
UT 8487 RE	90 420	599,-	3.900	1	M 48	1.900	2.700	275	11,4	11,0	R 1/2	6,3	96,2
UT 84876 RE	90 421	649,-	3.900	1	M 48	1.800	2.500	415	12,5	11,0	R 1/2	6,3	96,2
UT 8488	90 422	949,-	3.400	1	M 56	2.850	3.550	302	11,8	8,3	R 3/8	7,8	98,4