



AR9 - 16.28 CL
AR9 - 16.28 CL PRO


MAX bar
280


MAX l/h
960


HP
11÷11.7

AR9-16.28CL



gear box / riduttore di giri
cod. 29897



throttle control /
deceleratore automatico
cod. 51534



puncture-proof wheels /
ruote antiforatura



Flanged pressure unloader /
Valvola di regolazione flangiata

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- High pressure washer powered by petrol
- Sturdy frame and puncture-proof rubber wheels (Ø 300 mm) for a better maneuverability
- Easy maintenance
- Thermostatic overtemperature protection valve
- Oil alert
- Throttle control (AR9 - 16.28 CL PRO)
- Pressure adjustment
- Gun with swivel
- Steel braided hose (10 m)
- Self-priming function (SPF)
- Idropulitrice ad alta pressione alimentata a benzina
- Telaio robusto e ruote (Ø 300 mm) antiforatura con battistrada in gomma per una maggiore maneggevolezza
- Facile manutenzione
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore
- Riduttore di giri (AR9 - 16.28 CL PRO)
- Regolazione della pressione
- Pistola con swivel
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
- Funzione autoadescante (SPF)

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE	 MAX				 MAX						 KG NET	
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h max	l/h work	gph max	gph work	rpm	engine	kW	kg
AR9-16.28CL	15693	280	230	4060	3335	960	830	254	219	3400	LONCIN G390F - 11	8.2	56.7
AR9-16.28CL PRO	15694	280	230	4060	3335	960	830	254	219	1750	LONCIN G390F - 11.7	8.7	56.7


(15693) **RRV + VRZ** / (15694) **RRR + VRZ** + gear box (GB) / riduttore di giri (CR)

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with brass pump head
- Tempered stainless steel pistons
- Flanged valve
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Direct coupling pump with gasoline motor (15693) / throttle control (15694)

- *Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone*
- *Pistoni in acciaio inox temperato*
- *Valvola flangiata*
- *Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa*
- *Accoppiamento diretto pompa-motore (15693) / riduttore di giri (15694)*



gear box (GB) /
riduttore di giri (CR)
for/per (15694)



STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



code / codice	47209	46221	3082 (1504)
inlet / entrata	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	1/4 NPT M
outlet / uscita	M22x1,5 F	1/4 NPT F	



10 m



code / codice	4001180	3082130
inlet / entrata	M22x1,5 F	-
outlet / uscita	M22x1,5 F	-

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	△ Δ △	FULL TRUCK	20"	40"	40" HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR9-16.28CL	830 x 595 x 640	900 x 530 x 900	64.1	6	198	72~	153~	-
AR9-16.28CL PRO	830 x 595 x 640	900 x 530 x 900	64.9	6	198	72~	153~	-

~ Floor loaded / sfuso