



AR2 - 10.15 CM  
AR2 - 10.15 CMK\*

\*on request / a richiesta

MAX bar  
**150**

MAX l/h  
**600**


kW  
**2.6**

AR2-10.15CMK


AR2-10.15CM



DPA system /  
sistema DPA



Detachable /  
sganciabile



Wall mounted /  
montaggio a muro

#### GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- High pressure washer with Dual PRO Appliance system that allows to select **by-pass** or **total stop system** mode
- Sturdy kart for an easy transport (AR2-10.15 CMK)
- Easy unlock button for stand alone use (AR2-10.15 CMK)
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Gun with swivel
- Steel braided hose (10 m)
- Self-priming function (SPF)
- Idropulitrice dotata di Sistema Dual PRO Appliance integrato, con possibilità di selezione **by-pass** o **total stop system**
- Telaio robusto per una migliore praticità (AR2-10.15 CMK)
- Cerniere di sgancio per utilizzo stand alone (AR2-10.15 CMK)
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Pistola con swivel
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
- Funzione autoadescante (SPF)

#### TECHNICAL DATA / DATI TECNICI


| MODEL         | AR CODE | <br>MAX |             |            |             | <br>MAX |             |  |     |  |      |          |    | <br>KG<br>NET |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         | bar<br>max                                                                                 | bar<br>work | psi<br>max | psi<br>work | l/h<br>work                                                                                | gph<br>work | hp                                                                                  | kW  | kW<br>work                                                                            | rpm  | V        | Hz |                                                                                                    |
| AR2-10.15CM   | 15765   | 150                                                                                        | 120         | 2175       | 1740        | 600                                                                                        | 158         | 2.7                                                                                 | 2.0 | 2.6                                                                                   | 1450 | 220-240~ | 50 | 23.5                                                                                               |
| AR2-10.15CMK* | 15692   | 150                                                                                        | 120         | 2175       | 1740        | 600                                                                                        | 158         | 2.7                                                                                 | 2.0 | 2.6                                                                                   | 1450 | 220-240~ | 50 | 34.5                                                                                               |

\* On request / a richiesta

# HRC



- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with brass pump head
- Integrated valve
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Induction motor with thermal protection
- Total Stop System for high pressure washer (TSS)
- High-pressure sealing system with double gasket
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Valvola integrata
- Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale immediato dell'idropulitrice (TSS)
- Sistema di tenuta alta pressione con doppia guarnizione



## STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



10 m

| code / codice   | 47209           | 47748 (043) | 3960970   |
|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| inlet / entrata | M22x1,5 M 14 mm | M22x1,5 M   | M22x1,5 F |
| outlet / uscita | M22x1,5 F       | -           | M22x1,5 F |



| code / codice   | 3082130 |
|-----------------|---------|
| inlet / entrata | -       |
| outlet / uscita | -       |

## LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

| MODEL        | PACKAGING SIZE  | UNIT SIZE       | KG GROSS | Δ Δ Δ | FULL TRUCK | 20"  | 40"  | 40"HQ |
|--------------|-----------------|-----------------|----------|-------|------------|------|------|-------|
|              | (LxWxH) mm      | (LxWxH) mm      | kg       |       |            |      |      |       |
| AR2-10.15CM  | 500 x 300 x 360 | 390 x 240 x 230 | 29       | 24*   | 792        | 264~ | 576~ | 792   |
| AR2-10.15CMK | 485 x 495 x 600 | 449 x 452 x 905 | 36       | 12*   | 312        | 120~ | 252~ | -     |

\* Pallet | \*Europallet | ~ Floor loaded / sfuso